



功能安全性

MTTF (40 °C) 830 a

接口

开关输出端 PNP常开触点 (NO)

显示 / 运行

功能显示 是
工作电压显示 否

机械参数

固定长度 30.00 mm
安装 齐平
尺寸 $\varnothing 12 \times 45$ mm
拧紧力矩 12 Nm
结构尺寸 M12x1

材质

外壳材料 不锈钢 (1.4404)
感应面, 材料 LCP

环境条件

EN 60068-2-27, 冲击 半正弦, 30 g_n, 11 ms
EN 60068-2-6, 振动 55 Hz, 振幅1 mm, 3x30 min
介质耐受性 6 % H₂O₂溶液
15 % H₂O₂溶液
3 % H₂O₂溶液
污染程度 3
环境温度 -25...85 °C
防护等级 IP68, 符合BWN Pr 20
防护等级按照DIN 40050标准 IP69K

电气参数

余波, 最大 (U_e的百分比) 15 %
就绪延时t_v, 最大 15 ms
工作电压U_b 10~30 VDC
应用分类 DC -13
开关频率 2000 Hz
最大剩余电流I_r 50 μ A
最大无功电流I_o, 无衰减 3 mA
最大无功电流I_o, 衰减 10 mA
最大负载电容, 在U_e下 0.5 μ F
最小工作电流I_m 0 mA
测量工作电压U_e DC 24 V
测量工作电流I_e 200 mA
测量短路电流 100 A
测量绝缘电压U_i 75 V DC
电压降, 静态, 最大 2 V
输出电阻R_A 33.0 kOhm

感应式传感器

BES M12EE-PSC40B-S04G-L01

订购代码: BES0433

BALLUFF

电气连接

反极性保护	是
接口	M12x1-公头, 4-针, A-编码
短路保护	是
防止出现混淆	是

范围 / 距离

安全开关距离Sa	3.2 mm
开关距离标识	■ ■
最大重复精度 (Sr的百分比)	5.0 %
温度漂移, 最大 (Sr的百分比)	10 %
真实开关距离Sr	4 mm
真实开关距离Sr, 公差	±10 %
迟滞H, 最大 (Sr的百分比)	15.0 %
额定开关距离Sn	4 mm

备注

在排除了过载后, 传感器将重新生效。

更多有关MTTF或B10d的信息请参见MTTF / B10d证书

所给出的MTTF / B10d数值并非约束性的购买及/或产品寿命承诺; 这些数值只是经验值, 对于产品属性没有约束力。这些数值说明也同样不会延长或以任何形式影响缺陷索赔的时效期限..

通用性参数

功能原理	电感式传感器
商标	Proxinox®
基本标准	IEC 60947-5-2
许可/一致性	CE UKCA cULus WEEE

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

