

光电传感器

BOS 23K-PA-RH10-S4

订购代码: BOS01FL

BALLUFF

环境条件

EN 60068-2-27, 冲击	半正弦, 30 g _n , 11 ms, 3x6
EN 60068-2-6, 振动	10~55 Hz, 振幅0.5 mm, 3x30 min
环境温度	-20...60 °C
防护等级	IP6x
防护等级按照DIN 40050标准	IPx9K

电气参数

Ie时的最大电压降U _d	2 V
U _e 下的最大无负载电流	30 mA
余波, 最大 (U _e 的百分比)	10 %
关闭延时t _{off} , 最大	0.83 ms
就绪延时t _v , 最大	300 ms
工作电压U _b	10~30 VDC
应用分类	DC -13
开关频率	600 Hz
接通延时t _{on} , 最大值	0.83 ms
最大剩余电流I _r	50 µA
极限作用范围, 能量	1200 mm
测量工作电压U _e DC	24 V
测量工作电流I _e	100 mA
测量绝缘电压U _i	75 V DC
防护等级	II

电气连接

反极性保护	是
接口	插接器, M12x1公头, 4针
短路保护	是
防止出现混淆	是

范围 / 距离

作用范围	3~800 mm
最大距离偏差18% (Sr的百分比)	15 %
迟滞H, 最大 (Sr的百分比)	4.0 %
额定开关距离S _n	800 mm, 可调式

通用性参数

功能原理	光电传感器
型号系列	23K
基本标准	IEC 60947-5-2
形状	六面体 可转动接口
许可/一致性	CE Ecolab cULus WEEE

备注

在排除了过载后, 传感器将重新生效。

附件单独订购。

更多信息: 参见操作手册。

基准对象 (测量板): 灰卡, 200 x 200, 90 %漫反射, 轴向接近。


更多有关MTTF或B10d的信息请参见MTTF / B10d证书

所给出的MTTF / B10d数值并非约束性的购买及/或产品寿命承诺; 这些数值只是经验值, 对于产品属性没有约束力。这些数值说明也同样不会延长或以任何形式影响缺陷索赔的时效期限..

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)



光电传感器
BOS 23K-PA-RH10-S4
订购代码: BOS01FL

BALLUFF

Opto Symbols

